

 **Milangaz**
LiftMax 

**Yeni Nesil
Forklift Tüpü
Milangaz
LiftMax**



Milangaz

LiftMax



• Hafif

15 kg LPG içeren Milangaz LiftMax'ın toplam ağırlığı 23,5 kg'dır. Milangaz LiftMax'ın hafif olması forklift operatörünün tüpü tek başına rahatlıkla kaldırıp montajını yapabilmesine olanak sağlar. ISO11228 standardı kapsamında çalışan ile kaldırma yükü maksimum 25 kg ile sınırlanmıştır.

• Emniyetli

Milangaz LiftMax EN14427 taşınabilir, yeniden doldurulabilir kompozit LPG tüpler standartlarına göre ileri teknoloji ile üretildiğinden korozyona uğramaz, klasik tüplerde olduğu gibi boya ve bakım gerektirmez. Çelik tüplerde korozyondan kaynaklı demir tozu, tuful gibi kirleticiler forklifte zarar verip forkliftin arızasına neden olurken, Milangaz LiftMax forklifte zarar vermez.

• Kolay ve Hızlı Bağlantı Oanağı

Milangaz LiftMax'ın özel ACME dış bağlantılı adaptörleri sayesinde forklift bağlantısı için ilave bir ekipman gerekmez, el ile kolayca sıkılarak emniyetli bir şekilde bağlantısı yapılır. Bağlantı tamamen yapıldığında LPG akışı sağlanır.

• İç Mekan Kullanımına Uygun

Dizel ile çalışan forkliftler sadece dış mekanda kullanılabilirken ancak Milangaz LiftMax hem dış hem de iç mekanda kullanıma uygundur.

Standart Konfigürasyon



Çalışma Basıncı: 20 bar
Test Basıncı: 30 bar
Patlama Basıncı: 150 bar
Seviye Göstergesi: Yok
(Tüp şeffaf olduğu için gerekmiyor)



Ele kaldırma yükü maksimum 25 kg olmalıdır.
(18-45 yaş aralığında çalışan için)
ISO11228 standardı kapsamında*

*ISO11228: Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting, lowering and carrying